Fûts OT · couvercle amovible

Fûts métalliques à ouverture totale

Fûts en acier laminé à froid de 6 à 200 litres, fermés par un couvercle à joint caoutchouc et un cercle à levier. Références standard sur stock, livrées palettisées, homologuées UN pour matières solides ou liquides selon le modèle.



28	6–200 L	UN	6
références standard sur stock	de contenance nominale	homologation solides et liquides	références aptes au contact alimentaire

Homologation UN

Matières solides (S) ou liquides, groupes d'emballage X, Y ou Z selon la référence.

Protection intérieure

Brut, époxy-phénolique, vernis ou époxy RDL, dont des versions aptes au contact alimentaire.

Coloris RAL

Bleu RAL 5010 en standard, noir, rouge et gris. Autres teintes sur demande, avec quantité minimale.

Fermeture étanche

Couvercle à joint caoutchouc et cercle à levier ; versions avec bouchons 2" + ¾".

Choisir sa contenance

Page 2 · 6 à 60 L

6 L · 22 L · 30 L · 50 L · 60 L

Page 3 · 120 et 200 L

120 L · 200 L

Lire le marquage UN · exemple 1A2/Y320/S

1A2	Fût en acier à dessus amovible
X, Y, Z	Groupes d'emballage : I à III, II et III, III
320 / S	Solides : masse brute maximale en kg
1.2/150	Liquides : densité max. / pression d'épreuve en kPa

Fûts OT de 6 à 60 L

14 références · acier laminé à froid · couvercle à joint caoutchouc et cercle à levier

Référence	Contenance nom. · ras bord	Ø × H (mm)	Poids (kg)	Épaisseur haut / corps / fond (mm)	Coloris	Intérieur	Homologation UN	Particularités	Alim.	Qté / pal.
6 à 50 L · 5 références										
211F00055	6 L · 6,8 L	254 × 202	1,50	0,5 / 0,5 / 0,5	Bleu RAL 5010	Brut	1A2/Y3.0/100			100
OT0003144	22 L	280 × 415	2,45	0,5 / 0,5 / 0,5	Gris RAL 7012	Brut	1A2/X56/S			55
211F00166	30 L · 30,8 L	328 × 397	2,60	0,6 / 0,5 / 0,5	Bleu RAL 5010	Époxy-phénolique	1A2/Y1.8/100	Conique, 2 poignées		129
211F00336	30 L · 33 L	328 × 466	3,37	0,62 / 0,62 / 0,62	Noir RAL 9005	Vernis RDL29	1A2/Y40/S			55
211512051	50 L	380 × 485	4,39	0,5 / 0,5 / 0,5	Bleu RAL 5010, fond galvanisé	Brut	1A2/X75/S	Conique, 2 anses, sans couvercle		120
60 L · 9 références										
211112060	60 L · 61 L	403 × 596	4,60	0,6 / 0,5 / 0,6	Bleu RAL 5010	Brut	1A2/Y119/S			27
211F00006	60 L · 61 L	403 × 560	4,40	0,6 / 0,5 / 0,6	Noir	Brut	1A2/Y119/S			27
211F00007	60 L · 61 L	403 × 560	4,40	0,6 / 0,5 / 0,6	Noir	Brut	1A2/Y119/S			27
211F00131	60 L · 61 L	403 × 560	4,40	0,6 / 0,5 / 0,6	Rouge RAL 3020	Brut	1A2/Y119/S			27
211F00010	60 L · 61 L	403 × 560	4,40	0,6 / 0,5 / 0,6	Rouge-brun 811	Brut	1A2/Y87/S	Bouchon 2" central		27
221184060	60 L · 61,6 L	377 × 619	5,71	0,6 / 0,6 / 0,6	Bleu RAL 5010, fond et couvercle galvanisés	Époxy-phénolique	1A2/Y/Z1.8/100	Conique, 2 poignées	Oui	83
211F00048	60 L · 61,6 L	377 × 619	5,70	0,6 / 0,6 / 0,6	Noir	Époxy-phénolique	1A2/Y/100	Conique, 2 poignées	Oui	83
211F00162	60 L · 60 L	355 × 680	5,30	0,6 / 0,6 / 0,6	Noir RAL 9005	Brut	1A2/Y/100 et 1A2/Y75/S	Liquides et solides		24
211F00290	60 L · 60 L	355 × 680	5,40	0,6 / 0,6 / 0,6	Noir RAL 9005	Époxy-phénolique	UN liquides et solides	Liquides et solides		24

UN : « S » = solides, sans « S » = liquides · Alim. = contact alimentaire · Qté / pal. = quantité par palette · « – » = sur demande · Données indicatives, fiche technique sur demande

moens packaging

FICHE GAMME
Fûts métalliques à ouverture totale


Fûts

Fûts OT de 120 et 200 L

14 références · acier laminé à froid · couvercle à joint caoutchouc et cercle à levier

Référence	Contenance nom. · ras bord	Ø × H (mm)	Poids (kg)	Épaisseur haut / corps / fond (mm)	Coloris	Intérieur	Homologation UN	Particularités	Alim.	Qté / pal.
120 L · 2 références										
211112120	120 L · 125 L	480 × 818	10,50	1 / 1 / 1	Bleu RAL 5010	Brut	1A2/Y165/S			15
221184120	120 L · 118,1 L	470 × 775	10,41	1 / 0,75 / 0,75	Bleu RAL 5010	Époxy-phénolique	1A2/Y/Z1.8/100	Conique, 2 poignées	Oui	46
200 L – homologués UN solides · 7 références										
211512200	200 L · 210 L	596 × 880	18,10	1 / 1 / 1	Bleu RAL 5010	Brut	1A2/Y320/S			4
211F00296	200 L · 208 L	595 × 880	17,00	1 / 1 / 1	Bleu RAL 5010	Brut	1A2/Y320/S			8
211F00073	200 L · 208 L	595 × 880	17,00	1 / 1 / 1	Noir	Brut	1A2/Y320/S			4
211F00072	200 L · 210 L	610 × 890	16,80	1 / 0,9 / 1	Bleu RAL 5002	Brut	1A2/Y320/S	Paroi lisse		4
211F00150	200 L · 210 L	610 × 880	15,60	1 / 0,8 / 1	Gris RAL 7015	Brut	1A2/Y320/S			4
211F00035	200 L · 210 L	610 × 880	18,10	1 / 1 / 1	Bleu RAL 5010	Vernis RDL44	1A2/Y320/S	Bouchons 2" + ¾"		4
211F00157	200 L · 208 L	575 × 878	16,20	1 / 0,8 / 1	Bleu RAL 5010	Époxy-phénolique	1A2/X250-Y300/S	Neck-in (col rétreint)		4
200 L – homologués UN liquides · 2 références										
211F00042	200 L · 210 L	610 × 880	18,10	1 / 1 / 1	Bleu RAL 5015	Brut	1A2/Y1.2/150	Bouchons 2" + ¾"		4
211F00041	200 L · 210 L	610 × 880	19,00	1 / 1 / 1	Bleu RAL 5010, couvercle blanc	Époxy RDL50 (éthanol)	1A2/Y1.2/150	Bouchons 2" + ¾"		4
200 L – intérieur époxy RDL100 sans BPA, contact alimentaire · 3 références										
211F00282	200 L · 208 L	595 × 880	20,00	1 / 1 / 1	Rouge RAL 3009	Époxy RDL100 sans BPA	–		Oui	4
211F00144	200 L · 210 L	610 × 890	18,10	1 / 1 / 1	Bleu RAL 5010	Époxy RDL100 sans BPA	–	Paroi lisse, couvercle galvanisé	Oui	8
211F00361	200 L · 210 L	610 × 890	18,10	1 / 1 / 1	Bleu RAL 5010	Époxy RDL100 sans BPA	–	Paroi lisse, couvercle galvanisé	Oui	4

UN : « S » = solides (masse brute max. en kg), sans « S » = liquides (densité / pression d'épreuve en kPa) · Alim. = contact alimentaire · « – » = sur demande · Données indicatives

Un autre revêtement ou coloris ?
Versions spécifiques sur demande, avec quantité minimale.