Fûts acier · bouchons 2" + ¾"

Fûts métalliques à bondes

Fûts en acier laminé à froid, de 20 à 225 litres, pour le conditionnement de liquides : huiles, antigel, solvants, savons… Avec ou sans revêtement intérieur. Références standard sur stock, livrées palettisées.

19	20–225 L	UN	3
références standard sur stock	de contenance nominale	homologation liquides	références aptes au contact alimentaire



Homologation UN

UN Liquid en standard : homologués pour les liquides, densité et pression d'épreuve selon la référence.

Bouchons 2" + ¾"

Capsule possible pour les bouchons. Paroi lisse ou nervurée.

Revêtement intérieur

Avec ou sans revêtement. Selon le revêtement : denrées alimentaires, peintures, colles ou produits chimiques à base d'eau.

Personnalisation

Logo ou peinture en plusieurs couleurs, à condition de respecter les quantités minimales de production.

Choisir sa contenance

Page 2 · 20 à 60 L

20 L · 30 L · 60 L

Page 3 · 120 à 225 L

120 L · 200 L · 225 L

Lire le marquage UN · exemple 1A1/X1.4/250

1A1	Fût en acier à dessus non amovible
X	Groupes d'emballage I, II et III
1.4	Densité relative maximale du liquide
250	Pression d'épreuve hydraulique en kPa

Fûts à bondes de 20 à 60 L

9 références · acier laminé à froid · bouchons 2″ + ¾″

Référence	Contenance nom. · ras bord	Ø × H (mm)	Poids (kg)	Épaisseur haut / corps / fond (mm)	Coloris	Intérieur	Bouchons · particularités	Homologation UN	Alim.	Qté / pal.
20 et 30 L · 4 références										
211F00004	20 L · 21,5 L	313 × 321	2,69	0,62 / 0,62 / 0,62	Bleu RAL 5010	Brut	2" + ¾"	1A1/X1.2/300		55
211711030	30 L · 31,5 L	280 × 540	2,82	0,5 / 0,5 / 0,5	Bleu RAL 5010	Brut	2" + ¾", 1 anse sur le dessus	1A1/X1.6/250		22
211711031	30 L	280 × 540	2,97	0,5 / 0,5 / 0,5	Bleu RAL 5010	Époxy-phénolique	2" + ¾" Tri-Sure, 2 poignées sur le corps	1A1/X1.6/250		44
211F00262	30 L · 33 L	313 × 465	2,98	0,62 / 0,62 / 0,62	Bleu RAL 5010	Époxy RDL100 sans BPA	2" + ¾", poignée	1A1/X1.2/300	Oui	44
60 L · 5 références										
211711061	60 L	393 × 581	4,72	0,6 / 0,6 / 0,6	Bleu RAL 5002	Brut	2" + ¾"	1A1/Y1.4/100		27
211F00099	60 L	393 × 581	4,16	0,6 / 0,5 / 0,6	Bleu RAL 5002	Brut	2" + ¾"	1A1/Y1.4/100		27
211F00101	60 L	393 × 581	3,93	0,6 / 0,5 / 0,6	Blanc	Brut	2" + ¾"	1A1/Y1.4/100		27
211711066	60 L · 61,4 L	393 × 575	4,32	0,5 / 0,5 / 0,5	Bleu RAL 5010	Brut	2" + ¾" Tri-Sure, gros filetage, 2 anses	1A1/Y1.5/150		24
211710064	60 L · 66 L	400 × 579	4,60	0,6 / 0,6 / 0,6	Rouge RAL 3002	Époxy RDL50 (éthanol)	2" + ¾"	1A1/Y1.4/100		27

UN : densité relative max. / pression d'épreuve en kPa · X, Y = groupes d'emballage I à III, II et III · Alim. = contact alimentaire · Qté / pal. = quantité par palette · « – » = sur demande · Données indicatives

Fûts à bondes de 120 à 225 L

10 références · acier laminé à froid · bouchons 2″ + ¾″

Référence	Contenance nom. · ras bord	Ø × H (mm)	Poids (kg)	Épaisseur haut / corps / fond (mm)	Coloris	Intérieur	Bouchons · particularités	Homologation UN	Alim.	Qté / pal.
120 L · 2 références										
211F00300	120 L	482 × 823	13,91	1 / 1 / 1	Bleu RAL 5010	Brut	2" + ¾"	1A1/Y1.2/100		15
211F00313	120 L	482 × 823	13,91	1 / 0,75 / 1	Noir	Époxy RDL50 (éthanol)	2" + ¾"	1A1/X1.2/250		10
200 et 225 L · 8 références										
211711216	200 L · 216,5 L	585 × 882	16,10	1 / 0,9 / 1	Bleu RAL 5010	Brut	2" + ¾"	1A1/X1.4/250		4
211810200	200 L · 216 L	585 × 883	17,00	1 / 0,9 / 1	Bleu RAL 5010	Brut	2" + ¾", bouchon 2" sur le corps	1A1/X/250		8
211F00127	200 L · 216,5 L	585 × 882	13,90	0,8 / 0,8 / 0,8	Blanc	Brut	2" + ¾"	1A1/Y1.5/150		4
211714216	200 L · 216,5 L	596 × 880	16,10	1 / 0,9 / 1	Bleu RAL 5010	Époxy RDL44	2" + ¾"	1A1/X1.4/250	Oui	4
211F00002	200 L · 216,5 L	596 × 880	16,10	1 / 0,9 / 1	Bleu RAL 5010	Époxy RDL50 (éthanol)	2" + ¾"	1A1/X1.4/250		4
211F00293	200 L · 216 L	585 × 883	17,00	1 / 1 / 1	Gris RAL 7001, dessus et fond blancs	Époxy RDL50 (éthanol)	2" + ¾"	1A1/X1.8/250		4
211F00260	200 L · 216 L	585 × 883	17,00	1 / 0,8 / 1	Bleu RAL 5010	Époxy RDL100 sans BPA	2" + ¾"	1A1/X1.2/100	Oui	4
211F00248	225 L	585 × 923	14,00	0,8 / 0,8 / 0,8	Gris RAL 7015	Brut	2" + ¾"	1A1/Y1.5/150		4

UN : densité relative max. / pression d'épreuve en kPa · X, Y = groupes d'emballage I à III, II et III · Alim. = contact alimentaire · Qté / pal. = quantité par palette · « – » = sur demande · Données indicatives

Votre logo ou une autre teinte ?
Personnalisation par logo ou peinture en plusieurs couleurs, à partir des quantités minimales de production.